



Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

WT050C 2xTLED L1500

Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä, L1500 mm, IP65, IK08

Ledinaire waterproof (WT050C) -mallisto sisältää valikoiman tyhjiä, vesitiiviitä koteloidia, joihin voi asentaa haluamansa LED-valoputken. Mallisto tuo korkean Philips-laadun käyttöösi kilpailukykyisellä hinnalla. Ledinairen asentaminen on helppoa ja nopeaa, ja valittavana on yhden ja kahden putken vaihtoehtoja.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kulma	-
Lisävarusteen väri	Valkoinen
Arvoasteikko	Hinta-laatu

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	-
Valaisimen valokeilan hajautus	-

Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz

Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	1 580 mm
Kokonaisleveys	95 mm
Kokonaiskorkeus	84 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	84 x 95 x 1580 mm

Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

Materiaali	Polykarbonaatti
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusojauksen koodi	IK08 [5 J Ilkivallan kestävä]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	WT050C 2xTLED L1500
Koko tuotenimi	WT050C 2xTLED L1500
Full EOC	871016336605099

Paikallisen koodin kuvaus	4355419
Tilauskoodi	36605099
Tuotekoodi (12NC)	911401807681
Paikallinen koodi	4355419
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8710163366050
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	9
EAN/UPC – laatikko	8710163366210

Mittapiirros

WT050C L1500 2 Tube

