



CoreLine tubular waterproof

WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200

CoreLine tubular waterproof, 39 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Erittäin leveä keila, Opaali, IP68, IK06, TW1

CoreLine Tubular Waterproof täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Luotettavalla ja tehokkaalla CoreLine Tubular Waterproof -valaisimella on erittäin pitkä polttoikä, ja siitä on saatavana kaksi versiota erilaisiin käyttötärpeisiin. Ammoniakkia kestävä suljettu valaisin (PMMA) soveltuu karjatilojen ja elintarvikkeiden valaistukseen, kun taas PC-version moderni industrial-tyylinen muotoilu sopii monenlaisiin yleisvalaistuskohteisiin. Kumpikin versio on suojattu pölyltä, vedeltä ja iskuilta, joten niitä voidaan käyttää vaativissa käyttökohteissa. CoreLine Tubular Waterproof WT210C -valaisimet ovat energiatehokkaita, ja niillä on vähäinen huoltotarve. Asennus onnistuu nopeasti ilman työkaluja valmiin läpilyhdöksen ja ulkoisen liittimen ansiosta, eikä valaisinta tarvitse avata asennusta varten. Nämä vesitiiviit valaisimet voidaan asentaa joustavasti kattoon tai ripustettuna sekä sisä- että ulkotiloihin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Valovirta	5 000 lm
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	Valotehokkuus (nimellinen)	128 lm/W
Liitäntälaitte mukana	Kyllä	Kyllästetty punainen (R9)	<50
Läpilyhdösjohdotus	Läpilyhdösjohdotus 1-vaiheinen	Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Lighting Technology	LED	Värinostoindeksi (CRI)	>80
Arvoasteikko	Tehokas	Välkyntäarvo (PstLM)	1
		Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	1,6
		Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen

CoreLine tubular waterproof

Optiikan tyyppi	Erittäin leveä keila
Valaisimen valokeilan hajautus	130°
Häikäisyindeksi	26

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Kytkevävirtasysäys	20 A
Kytkeväaika	0,15 ms
Virrankulutus	39 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	30

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte/verkkolaitte/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Ohjausliittymä	-
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Muovi
Heijastimen materiaali	Alumiini
Optiikan materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Kiinnitysmateriaali	Ruostumaton teräs
Kotelon väri	Valkoinen
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1 340 mm
Kokonaisleveys	69 mm
Kokonaiskorkeus	69 mm
Kokonaishalkaisija	69 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	69 x 69 x 1340 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP69K [Pölytiivis, paine- ja vesitiivis 80°C]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK06 [1 J]
Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille

CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Takuu aika	5 vuotta
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Fotobiologisen riskin erittely	0,2 m
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38,0.38)SDCM3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöä aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	L80

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Tq	
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Tilastuotteen nimi	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200
Koko tuotenimi	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200
Full EOC	871951494735199
Paikallisen koodin kuvaus	4350649
Tilaukoodi	911401827884
Tuotekoodi (12NC)	911401827884
Paikallinen koodi	4350649
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Nettopaino	1,200 kg
EAN/UPC - tuote/kotelo	8719514947351
SAP-osoitaja – pakkauksia ulomassa	6
EAN/UPC – laatikko	8719514947399

CoreLine tubular waterproof

Mittapiirros

