




## IP44 LED 9W/830 1200lm ANT

Reine Sensor Exteriör väggarmatur 9W 3000K 1200lm  
Dim saknas; IP44; SL I; L70B50 30000h; LED ej  
utbyttbar; Avslutning; 3x2.5mm<sup>2</sup>; Kapsling al;  
Färg ant; Kupa Plast, opal; Med ljussensor; Bokstavs-  
och sifferdekalor (A-J / 0-9) medföljer

### IP44 LED 9W/830 1200lm ANT

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7705472	4146709	0.65	Reine Sensor



Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP44
Passar till takmontering	Nej
Armatyr med begränsad ytttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Lämplig för ytmontage	Ja
Lämplig för infällnad	Nej
Lämplig för nödbelysning	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete	Nej
Anslutningstyp	Skruvklämma
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för rampmontage	Nej
Antal poler	3
Ledararean (mm <sup>2</sup> )	2.5
Typ av kabeldragning	Avslutning
Lämplig för väggmontering	Ja

Konstruktion	
Med ljuskälla	Ja
Kapslingsfärg	Antracit
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Material kupa	Plast, opal
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	Övrigt
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Pulverlackerad
Integrerad nödströmförsörjning	Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	E

Dimning och styrning	
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Ja
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimming mains voltage modulation	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Dimning DSI	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej

Fotometriska data	
Armaturljusflöde (lm)	1200
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusuttag	Direkt
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusfärg	Vit
Justering av färgtemperatur	Nej
Justering av ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	30000
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C)	-20
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C)	35

Mått	
Längd (mm)	59
Bredd (mm)	161
Höjd/djup (mm)	211

Teknisk data	
Märkspänning från (V)	220
Spänningstyp	AC
Skyddsklass	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	9
Max. systemeffekt (W)	9
Märkspänning till (V)	240
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	9
Ljusutbyte (lm/W)	133